

E-xxx-24

- ◆ 24V- Elektro - Zahnstangenantrieb im Kunststoffgehäuse, Farbe wie RAL 7035
- ◆ Leistungsaufnahme 16W (24V- / 0,65A)
- ◆ Umgebungstemperatur -10 °C bis +60 °C
- ◆ Schubkraft 500N, Zugkraft 250N
- ◆ Laufgeschwindigkeit ca. 8mm/s
- ◆ Elektronische Lastabschaltung
- ◆ Betriebsart S3 25% (nach DIN EN 60034)
- ◆ Schutzart nach DIN EN 60529 siehe unten (IPxx)
- ◆ potentialfreier Kontakt "Zu" (öffnet, wenn der Antrieb beim Einfahren
- ◆ abgeschaltet hat), Belastbarkeit 1A / 24V
- ◆ Standsicherheit: 3.500N
- ◆ Abmessungen: siehe Maßzeichnung
- ◆ Hellgraue Silikon - Anschlussleitung, ca. 2,5m
- ◆ Inklusive Augenschraube M8 Ø6mm, ohne Befestigungsstopfen

Ausführungen:

- E-300-24:** Hublänge 300mm, mit Faltenbalg (IP54)
E-500-24: Hublänge 500mm, ohne Faltenbalg (IP33)
E-750-24: Hublänge 750mm, ohne Faltenbalg (IP33)

